

POS Thermal Printer

RPT005

La impresora térmica 3nStar RPT005 es un producto diseñado para pequeños negocios, ofreciendo impresión de recibos de forma rápida y confiable, a muy bajo costo.

La RPT005 es ideal para negocios con bajos volúmenes de transacciones, pero que aun así requieran múltiples funcionalidades e impresión rápida. Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 200mm/seg.

Para asegurar que el proceso de instalación sea sumamente sencillo, en la caja se encuentra todo lo requerido para lograrlo; el impresor, los drivers, los cables, la fuente de poder y el manual.

La impresora RPT005 es compatible con la mayoría de los sistemas POS disponibles en el mercado y para su interconexión, cuenta con interfaces serial y USB.



Características

- Velocidad de impresión de 200mm/s
- Interface Serial y USB
- Buffer de entrada de 64K
- Sistema "Drop-in" para carga de papel
- Soporta ESC/POS
- Drivers para instalación en Windows, Linux y OPOS

| Físicas | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones | 195mm x 140mm x 142.5mm |
| Peso | 1.1kgs. |
| Peso Bruto | 1.9kgs. |
| Color | Negro |
| Alimentación | |
| Fuente de Poder | Entrada: AC 110V/220V, 50~60Hz Salida: DC 24V/2.5A |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura de Operación | 0~45°C Humedad: 10~80% |
| Temperatura de Almacenaje | -10~60°C Humedad: 10~90% |
| Arquitectura | |
| Método de impresión | Térmica Directa |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s |
| Resolución | 203dpi / 8 puntos/mm, 576 puntos/linea |
| Area de impresión | 76mm (2.9") |
| Medio de impresión | Papel térmico |
| Ancho del papel | 79.5±0.5mm |
| Diámetro del rollo de papel | 80mm (3.1"),(Max) |
| Método de carga del papel | "Drop-in" Se deposita en el compartimiento, sin guías, ni procesos complejos. |
| Vida útil del cabezal | 100 km |
| Compatibilidad códigos 1D | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF,CODEBAR, CODE93, CODE128 |
| Emulación: | ESC/POS |
| Compatibilidad sistemas operativos | Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/ Win Vista/win 7/Win 8/Win 8.1/ Linux/ OPOS |
| Sensor | Sin papel, cubierta abierta, orden entrante, error. |
| Puerto para gaveta | 1 puerto DC 24V |
| Interfaces | Serial RS-232 y USB |
| Tipo de Auto-cortador | Guillotina |
| Vida útil auto-cortador | 1,500,000 cortes |
| Garantía | 1 año |

