

## Impresora Portátil de Recibos y Etiquetas de 58mm/80mm (2"/ 3") Bluetooth PPT200BT & PPT300BT

Imprima recibos y etiquetas cuando lo necesite y donde lo necesite con la impresora portátil PPT200BT y PPT300BT. Es liviana, compacta y esta equipada con características claves que la hacen ideal para aplicaciones que requieran impresión en sitio.



### Características

- Muy liviana, compacta y portátil.
- Diseño robusto, soporta caídas de hasta 1.5mt.
- Bluetooth 3.0/4.0 - Modo dual.
- Compatible con Android, Windows, WinCE.
- Se carga a través de un puerto USB para su conveniencia.
- Imprime la mayoría de los códigos de barra 1D y 2D
- Imprime hasta 100mm/s.
- Batería de larga duración (3 días en stand-by).
- Modo de ahorro de batería - Sleep Mode.
- Método sencillo de carga de papel - drop-in.
- Pantalla Digital OLED.
- Opción de Lector de Banda Magnética

### Aplicaciones

- Entrega directa de la tienda (DSD).
- Manejo de Flotillas.
- Prueba de entrega y recepción.
- Tickets.
- Servicios de pasajeros.
- Automatización de ventas en sitio.
- Servicio en campo.
- Rompefilas.
- Experiencia del cliente.
- Infracciones de estacionamiento.

Características físicas	PPT200BT	PPT300BT
Dimensión	126.9mm x 84.4mm x 50.6mm	138.8mm x 106.3mm x 61.2mm
Peso	234g (Sin rollo de papel)	475.8g (Sin Rollo de papel)
Color	Negro y Rojo	
Impresión		
Método de impresión	Térmica directa	
Resolución	203dpi (8dots/mm)	
Velocidad de impresión	100mm/s	
Ancho de impresión	48mm	72mm
Interface	USB, Bluetooth 3.0/4.0	
Código de Barra 1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93	
Código de Barra 2D	QR code, PDF417	
Gráficos	Imprime bitmap de diferentes densidades y definibles por el usuario	
Papel		
Tipo de Papel	Papel continuo, etiquetas separadas por espacio o marca negra	
Ancho de Papel	58mm (2")	80mm (3")
Grueso de Papel	0.053~0.1mm	
Diámetro del Rollo	40mm Max	
Métodos de Carga	Mecanismo de carga sencilla (Drop-in)	
Características de la impresora		
Sensores de detección	Sin Papel, Tapa abierta, Separación entre etiquetas, Marca negra entre etiquetas	
Memoria	32Mb RAM, 64Mb Flash	
Led Indicador de encendido	Verde	
Led Indicador de status	Azul	
Fonts Nativos		
Alfanumérico	ASCII 9x17,9x24, 12x24dots	
Definible por el usuario	Si	
Code Page	48	
Software		
Emulación	ESC/POS	
Driver	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/ Linux	
SDK	WinCE, Windows Mobile, Android	
Eléctricos		
Entrada del adaptador	AC 100V-240V	
Salida del adaptador	DC 5V/2A	
Batería	Batería de Li-ion 1400mAh/7.4V recargable	
Ahorro de Batería	Sleep Mode	

## Ambientales

Temperatura de operación -5°C ~ 50 °C

Humedad de operación 25% ~ 85 % RH

Temperatura de almacenamiento -20°C ~ 70 °C

Humedad de almacenamiento 5% ~ 95% RH

## Empaque

En la caja Cable USB, Clip para el cinturón, Rollo de papel, Manual, CD

Tamaño del empaque 17.6cm x 17 cm x 5cm 21.6cm x 16.6cm x 7.4cm

Peso Bruto 0.50Kg. 0.67Kg.

## Opciones

Cuna y Lector de Banda Magnética

Garantía 1 año



[www.3nstar.com](http://www.3nstar.com)