

POS Thermal Printer

RPT005

La impresora térmica 3nStar RPT005 es un producto diseñado para pequeños negocios, ofreciendo impresión de recibos de forma rápida y confiable, a muy bajo costo.

La RPT005 es ideal para negocios con bajos volúmenes de transacciones, pero que aun así requieran múltiples funcionalidades e impresión rápida. Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 200mm/seg.

Para asegurar que el proceso de instalación sea sumamente sencillo, en la caja se encuentra todo lo requerido para lograrlo; el impresor, los drivers, los cables, la fuente de poder y el manual.

La impresora RPT005 es compatible con la mayoría de los sistemas POS disponibles en el mercado y para su interconexión, cuenta con interfaces serial y USB.



Características

- Velocidad de impresión de 200mm/s
- Interface Serial y USB
- Buffer de entrada de 64K
- NV Image Tool, para descargar logos de hasta 256K directamente a la memoria flash e imprimirlos.
- Sistema "Drop-in" para carga de papel
- Soporta ESC/POS
- Drivers para instalación en Windows, Linux y OPOS

Físicas	
Dimensiones	195mm x 140mm x 142.5mm
Peso	1.1kgs.
Peso Bruto	1.9kgs.
Color	Negro
Alimentación	
Fuente de Poder	Entrada: AC 110V/220V, 50~60Hz Salida: DC 24V/2.5A
Condiciones Ambientales	
Temperatura de Operación	0~45°C Humedad: 10~80%
Temperatura de Almacenaje	-10~60°C Humedad: 10~90%
Arquitectura	
Método de impresión	Térmica Directa
Velocidad de impresión	200 mm/s
Resolución	203dpi / 8 puntos/mm, 576 puntos/linea
Area de impresión	76mm (2.9")
Medio de impresión	Papel térmico
Ancho del papel	79.5±0.5mm
Diámetro del rollo de papel	80mm (3.1"),(Max)
Método de carga del papel	"Drop-in" Se deposita en el compartimiento, sin guías, ni procesos complejos.
Vida útil del cabezal	100 km
Compatibilidad códigos 1D	UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF,CODEBAR, CODE93, CODE128
Emulación:	ESC/POS
Compatibilidad sistemas operativos	Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/ Win Vista/win 7/Win 8/Win 8.1/ Linux/ OPOS
Sensor	Sin papel, cubierta abierta, orden entrante, error.
Puerto para gaveta	1 puerto DC 24V
Interfaces	Serial RS-232 y USB
Tipo de Auto-cortador	Guillotina
Vida útil auto-cortador	1,500,000 cortes
Garantía	1 año

