

# Sistema para punto de venta 3nStar PTE0205 **All-in-One**

El Sistema para punto de venta 3nStar PTE0205 All-In-One 3nStar no es solo físicamente rudo, sino también manejará sus aplicaciones más demandantes, asegurando que cualquiera sea su necesidad, esta será provista rápida y eficientemente.

Es resistente al polvo y a derrames de líquido, permitiéndole suministrar una experiencia única a sus clientes con el moderno y versátil sistema de Punto de Venta 3nStar PTE0205.



## Características

- Pantalla Táctil de 15" Multitouch Capacitiva: Provee una imagen con mas brillo y un toque mas sensible.
- Tarjeta Madre Industrial con Procesador Intel Core i5: Estable, eficiente y confiable.
- 4GB o 8GB de memoria RAM.
- Disco duro de 120GB o 240GB en estado Solido mejora la eficiencia, confiabilidad y durabilidad.
- Conectividad de doble banda Wifi 802.11ac, a/b/g, n: la mas rápida conectividad sin cables.
- Bluetooth: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 6 puertos USB y 3 puertos RS232.
- Opciones de Visor VFD o un segundo Monitor LCD 9.7" para una mejor atención al cliente
- Soporta PXE (Preboot Execution Environment) el cual permite al administrador de la red la configuración y el encendido remoto del equipo.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux

## Accesorios (Se vende por Separado)



Monitor LCD 9.6"



Visor VFD 2\*20



Lector de Tarjeta y Lector de Huella

## Características Físicas

Dimensiones	400m x 360m x 210m
Peso	6.3Kg
Construcción	Plástico ABS y Acero Galvanizado
Color	Plateado

## Eficiencia

Procesador	Intel Core i5 - Turbo Core hasta 2.6Ghz
Memoria	4GB o 8GB RAM
Almacenamiento	120 o 240GB SSD (mSATA)
Sistema Operativo	SISTEMA OPERATIVO OPCIONAL: Compatible con Windows 8.1 8 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit, Windows ES 7/8, Windows 10, Linux

## Conectividad

Wi-Fi	Doble Banda 802.11 ac, a/b/g, n
Bluetooth	Included
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	6 Puertos
RS232	3 Puertos
Paralelo	1 Puerto
Salida Video	VGA
Salida Audio	Auricular 3.5mm
Entrada Audio	Micrófono (Combo 3.5")

## Pantalla Táctil

Tecnología	10 Puntos Capacitivo
Transmisión	>95%
Numero de Toques	>50,000,000

## Monitor

Resolución	LED 1024 * 768
Tamaño del Punto	0.297(V)×0.297(H)mm
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	800:1(Typ)450:1(Min)
Tiempo de Respuesta	16ms
Angulo de Visión	150°/140°
Numero de Colores	16.2M
Frecuencia Horizontal	60KHz
Frecuencia Vertical	78Hz
Ancho de Banda	60Hz
Vida Util	> 50,000 horas

## Características Eléctricas

Salida del Adaptador	DC 12V, 7.5A
Entrada del Adaptador	AC 100-240V, 50-60HZ
Certificaciones	CE, ROHS, FCC, CCC

## Ambientales

Temperatura de operación	0°C to 50°C
Temperatura de almacenaje	-20°C to 60°C
Humedad	10% to 90%
Sellado	IP45

## Empaque

En la caja	Adaptador y Manual
Tamaño	380mm x 480 mm x 460mm
Peso bruto	9Kg.

## Opciones

Monitor para el cliente	9.7" LCD
Visor para el cliente	2*20 VFD
Accesorios	Lector de Banda Magnética de 3 Pistas + Lector de Huella Dactilar

<b>Garantía</b>	<b>1 año</b>
-----------------	--------------

