


Monitor Táctil 15" sin Bisel TCM005

El monitor 3nStar TCM005 es una solución económica de pantalla táctil sin bisel. Construida con base de metal el cual brinda firmeza y estabilidad, haciendo que el TCM005 sea el monitor ideal para aplicaciones comerciales tales como:

- Punto de Venta (POS)
- Restaurantes
- Aplicaciones de Hospitalidad

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel brinda un diseño moderno que puede resaltar cualquier ambiente. Puede ser instalados en un poste o pared y los controles han sido ubicados de difícil acceso al público.



Características:

- Utiliza tecnología capacitiva lo que garantiza una prolongada vida útil, mejor calidad de imagen, sensibilidad al toque dando una mejor experiencia para el usuario
- "Bezel Free" pantalla sin bisel o marco, lo que permite su fácil integración en diversas soluciones, a la vez que le otorga mayor elegancia al monitor.
- La resolución HD 1024x768 y brillo de 400cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas
- Base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad
- Puede montarse en la pared o en un poste porque es compatible con el montaje VESA

Características físicas		TCM005
Color		Negro
Dimensiones		355mm (H) x 350mm (W) x 180mm (D)
Peso		4.0 kg
Monitor		
Tamaño de la Pantalla		15"
Resolución		1024 x 768
Tamaño Punto		0.297(H)x0.297(V) mm
Brillo		400 cd/m ²
Contraste		700:1
Tiempo de Respuesta		6ms
Angulo de Visión		160°/140°
Colores		262K
Frecuencia Lineal		42.4KHZ-60.0KHZ
Frecuencia de Campo		60HZ-75HZ
Vida útil		100,000 horas
Pantalla Táctil		
Tipo		Capacitivo 10 puntos
Transmitancia		88%
Cantidad de "Toques"		10,000,000
Dureza de la superficie		Contacto o proximidad (<1mm)
Conectividad y Compatibilidad		
Monitor Interfaz		VGA Mini D-Sub 15-Pin
Pantalla Táctil Interfaz		USB 2.0
Compatibilidad		Windows, Linux
Características Eléctricas		
Entrada Alimentación del Adaptador		100-250V/50-60HZ
Salida de Corriente del Adaptador		DC 12V., 3A
Entrada de Alimentación del Monitor		DC 12V., 3A
Consumo Total		18W (Max)
EMI / Certificaciones		TUV, CE, VCCI, FCC
Ambientales		
Temperatura de operación		0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento		-20°C a 60°C
Humedad		20% a 80%
Empaque		
Dimensiones		46.5cm x 24cm x 41cm
Peso Bruto		6.2Kg

