

# Sistema de Punto de Venta All-in-One i5 9na Generación **PTE0905**

El sistema 3nStar PTE0905 ha sido diseñado para las aplicaciones más demandantes de Punto de Venta y Hospitalidad.

Es un equipo de alto rendimiento, robusto y capaz de operar continuamente las 24 horas del día y los 365 días al año.



## Características:

- Pantalla Táctil de 15" Multitouch Capacitiva: Provee una imagen con más brillo y un toque más sensible.
- Tarjeta Madre Industrial con Procesador Intel Core i5 9na Generación: Alto rendimiento, eficiente y confiable.
- 8GB de memoria RAM expandible hasta 32GB.
- Disco duro de 240GB en estado Solido expandible hasta 1 TB. Mejora la eficiencia, confiabilidad y durabilidad.
- Conectividad de doble banda Wi 802.11ac, a/b/g, n: la más rápida conectividad sin cables.
- Bluetooth 4.0: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 4 puertos USB, 1 Puerto USB Energizado de 24V, 3 puertos RS232, 1 puerto para gaveta de dinero, 1 Smart I/O y 1 USB DP/Smart DD
- Opción de un segundo Monitor LCD 10.1" y lector de banda magnética para una mejor atención al cliente
- Soporta PXE (Preboot Execution Environment) el cual permite al administrador de la red la configuración y el encendido remoto del equipo.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux
- Drivers JavaPOS disponibles

Físicas	
Dimensiones	342mm x 310mm x 488 mm
Peso	3.4Kg.
Construcción	Fundición a presión de aluminio y plástico
Color	Gris Galaxia y Plata
Rendimiento	
Sistema Operativo	(Opcional) Windows 7,8,10 y Linux
Procesador	Intel Core i5 9.ª generación
Memoria RAM	8GB DDR4 expandible hasta 32GB
Almacenamiento	240GB SSD expandible a 1TB (mSATA)
Conectividad	
Wi-Fi	Doble Banda 802.11ac, a/b/g, n
Bluetooth	4.0
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	4 Puertos (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)
USB Energizado	1 Puerto 24V
Puerto de expansión 1	1 Smart I/O 5/12/24V. (2ndo Monitor, Impresora, Equipo RS232 o Energizar terminal de Pago)
Puerto de expansión 2	1 USB DP/Smart DD (2ndo Monitor o Pantalla Cliente)
Serial RS232	3 puertos (RJ45)
Salida de Video	HDMI
Gaveta de Dinero	1 RJ11 24V.
Pantalla Táctil	
Tecnología	Capacitivo 10 puntos
Trasmisión	87% +/- 2%
Numero de Toques	Mas de 50.000.000
Monitor	
Resolución	1024 * 768
Tamaño del Punto	0.297(V)×0.297(H)mm
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	800:1(Típico) 450:1(Min)
Tiempo de Respuesta	9ms
Angulo de Visión	160°/150°
Numero de Colores	16,2M
Vida Útil	Mas de 50.000 Horas
Características Eléctricas	
Salida del Adaptador	DC 20V, 6.5A
Entrada del Adaptador	Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ

### Condiciones ambientales

Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 60°C
Humedad	40% ~ 90% (sin condensación)

### Empaque

Contenido	Adaptador de corriente
Tamaño	492mm x 168 mm x 488mm
Peso Bruto	6.2Kg

### Certificaciones y Garantía

Certificaciones	CE Class B, FCC
Garantía	1 año (Garantía extendida opcional)

## Accesorios:

Lector de Tarjeta de Crédito  
USB 3 Tracks  
**PTE0905-MSR**



Pantalla Cliente  
LCD 10.1" 1280 x 800  
**PTE0905-M10**

