


Sistema de Punto de Venta All-in-One J6412 **PTE0605**

El terminal de punto de venta PTE0605 cuenta con una carcasa de aluminio, una tarjeta madre sin ventilador personalizada para aplicaciones POS y una unidad de estado sólido para un rendimiento y confiabilidad a nivel empresarial.

La construcción en grado industrial garantiza una larga vida útil, un trabajo estable y un ahorro de energía significativo. La elegante y robusta base con cubierta magnética esconde los cables, los protege y organiza.



Características:

- Pantalla táctil capacitiva multitoque de 15": proporciona una imagen más brillante y un toque más sensible.
- Tarjeta madre industrial con Procesador Intel J6412: alto rendimiento para aplicaciones exigentes.
- 8 GB de RAM ampliable hasta 16GB.
- Disco duro de 240GB en estado Solido expandible hasta 1 TB. Mejora la eficiencia, confiabilidad y durabilidad.
- Conectividad de doble banda Wi-Fi 802.11ac, a/b/g, n: la más rápida conectividad sin cables.
- Bluetooth 4.0: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados).
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 6 USB, 3 RS232, 1 VGA, 1 puerto de cajón de efectivo, 1 puerto de audio
- Opción de un segundo Monitor LCD 9.7" y lector de banda magnética para una mejor atención al cliente
- Soporte PXE (Preboot Execution Environment) que permite ser configurado y arrancado de forma remota por un administrador
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux

Físicas	
Dimensiones	330 mm x 290 mm x 210 mm
Peso	4.6KG
Construcción	Fundición a presión de aluminio
Color	Chasis negro esmerilado y base plata
Rendimiento	
Sistema operativo	(Opcional) Windows 7,8,10 y Linux
Procesador	Intel Celeron J6412
Memoria	DDR4 de 8 GB expandible a 16GB
Almacenamiento	SSD de 240 GB expandible a 1 TB
Conectividad	
Wi-Fi	Doble banda 802.11ac, a/b/g, n
Bluetooth	4.0
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	6 puertos (4 USB 3.0 y 2 USB 2.0)
Serie RS232	3 * RJ50, 0/5/12V se puede transferir a RS232 (DB9)
Salida de vídeo	1 puerto VGA
Audio	Audio Combo (MIC-IN & LINE-OUT)
Cajón de efectivo	1 RJ11 24V.
Panel táctil	
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva 10 puntos
Transmitancia	>95%
Numero de Toques	Más de 50.000.000
Monitor	
Resolución	1024 * 768
Píxel	0,297 (V) x0,297 (H) mm
Brillo (típico)	350 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1(Típico)/700:1(Min)
Tiempo de respuesta	30ms (típico)
Soporte de color	16. 2M
Vida Útil	Más de 50.000 horas
Características Eléctricas	
Salida del adaptador	CC 12V, 5A
Entrada del adaptador	Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ

Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 35°C
Temperatura de almacenamiento	-15°C ~ 60°C
Humedad	20% ~ 85% (sin condensación)
Empaque	
En la caja	Adaptador de Corriente y manual
Dimensiones	505 mm * 180 mm * 417 mm
Peso bruto (kg)	6,3 Kg.
Garantía	
Garantía	1 año (Garantía extendida opcional)

Accesorios:

Pantalla cliente
 LCD 9,7" 1024 x 768
[PTE0605-M10](#)

Lector de Tarjeta de Crédito
 USB 3 Tracks
[PTE0605-MSR](#)

