

Micro Kiosco

K10

Mejore el servicio y la experiencia de sus clientes con el micro kiosco K10 de 3nStar. Este dispositivo basado en Android es compacto, fácil de instalar y asequible permite a los minoristas poner el poder del autoservicio en cada pasillo o departamento. Por lo tanto, no importa en qué parte de la tienda se encuentren sus clientes, la ayuda nunca está a más de unos pasos de distancia.

Los clientes pueden verificar precio e inventario, saldo de su tarjeta de regalo o de su programa de lealtad, determinar la ubicación de un producto y hasta llamar para solicitar asistencia, todo con el escaneo de un código de barras o presionando un botón de la pantalla táctil.









Características

- Monitor de pantalla táctil de 10.1" capacitiva de 10 puntos
- Sistema Operativo Android 11
- Escáner de código de barras 1D / 2D integrado
- Lector NFC
- POE: alimentación a través de Ethernet
- Wi-Fi, Bluetooth Integrado
- Compatible con Montage Vesa

Aplicaciones

- Verificador de precios
- Autoservicio
- Control de aeropuerto

- Control de acceso
- Control de tiempo y asistencia
- Control de producción

Características Físicas Aluminio Aleación Construcción Color Negro 266mm x 228mm x 40mm Dimensiones Peso 2 kg. Desempeño Rockchip RK3568, Cuatro Nucleos 2.0Ghz CPU Memoria 2 GB RAM Almacenamiento 16 GB Conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth Incluido Ethernet 10/100M RJ45 con POE USB 1 USB OTG, 1 USB ANFITRIÓN Salida de Video 1 HDMI 2.0 Salida Audio Auricular de 3,5 mm, altavoz estéreo dual (5W) Sistema operativo Versión Android 11 Pantalla Táctil Tipo de pantalla táctil 10 puntos capacitivos Transmitancia >95% >100,000,000 Numero de toques Monitor Tipo 10,1" TFT LCD, LED Contraluz Resolución 1280 * 800 Píxel 0,1692 (H) x 0,1692 (V) Brillo (típico) 300 cd/m2 Contraste 4000:1(Típico) 3000:1(Min) Numero de Colores 16,7M Banda 60Hz Vida Útil >10,000 Horas Dispositivos de entrada Escáner de código de barras 1D/2D 5mil, USB Cámara frontal 2MP Lector NFC Baja frecuencia 125K, alta frecuencia NFC, 14443A, 13,56 Fuente de alimentación Consumo de energía 15W DC 12V/5A Salida del adaptador Entrada del adaptador AC 100-240V, 50-60HZ **Ambientales** 0°C a 50°C Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento 5% a 90%, sin condensación -10 °C a 60 °C Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento 10% a 90%, sin condensación Contenido de la Caja Micro Kiosco, Adaptador, Cable Adaptador 345mm x 125mm x 335mm Tamaño de la caja Peso bruto 2.12 Kg.



