

Terminal de Punto de Venta Android 6" PTA0010

El PTA0010 es un terminal de punto de venta (POS) versátil con capacidad inalámbrica, sistema operativo Android 10.0, cámara de 5MP, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y una impresora térmica de recibos de 58mm.

Este dispositivo fue diseñado pensando en espacios limitados, lo que lo convierte en una solución asequible para empresas que buscan un terminal POS compacto y eficiente. Ya sea que tenga una pequeña tienda minorista o un camión de comida, el PTA0010 le permitirá agilizar sus transacciones y mejorar la gestión de su inventario.



Características:

- Sistema operativo Android 10.0
- 5.98" IPS LCD pantalla táctil 720 * 1280 píxeles
- Procesador de cuatro Núcleo 1.3GHz
- 2 GB RAM, 16 GB de almacenamiento y una ranura para tarjeta Mini SD que admite hasta 128GB
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
- Batería de Litio recargable de 2250 mAh
- Cámara de enfoque automático de 5MP.
- Impresora térmica de recibos de 58mm

Características Físicas

Dimensiones 202,9 mm x 93 mm x 56 mm

Peso 520g.

Color Negro

Rendimiento

Sistema operativo Android 10.0

CPU Qualcomm 4xARM A53 cuatro nucleos, 1.3GHz

Memoria RAM 2 GB

Almacenamiento 16 GB

Ranura para tarjeta SD Micro SD/TF hasta 128 GB

Conectividad

Wi-Fi Doble banda 802.11 a/b/g/n

3G WCDMA: B1/B5/B8

4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A
LTE TDD: B38/B40/B41

Ranuras Sim Dos ranuras

Bluetooth Incluido

GPS GPS, BeiDou, Glonass

Interfaces Tipo-C (soporta OTG)

NFC ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693,
MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa

Pantalla

Tipo LCD Color

Tamaño 5.98 "TFT-LCD

Resolución 720 * 1280 píxeles

IPS Sí

Brillo 250 Nits

Toque Multitáctil capacitiva

Otros dispositivos de E/S

Impresora Velocidad de impresión 70mm/s
Ancho de papel de 58 mm
Diámetro del rollo de papel de 40 mm

Cámara 5MP con enfoque automático

Alimentación y batería

Batería Recargable 7.4V, 2250mAh litio

Duración Admite la impresión de 1300 recibos u 8 horas en espera

Entrada del cargador del adaptador AC 100-240V, 50-60HZ

Salida del cargador del adaptador 9V. 2A.

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 50°C
Humedad	5% ~ 85% (sin condensación)
Durabilidad de caída	1,5 millones

Empaque

En la caja	Adaptador de AC, cargador, manual del usuario
Tamaño de la caja	240mm x 100mm x 85mm
Peso bruto	0,86 kg.

Opciones

Base de carga (PTA0010-CR)	Puede cargar la batería del PTA0010 o una batería de repuesto. Utiliza el mismo adaptador AC que el PTA0010
-------------------------------	--

Garantía

Garantía	1 año (garantía extendida disponible)
----------	---------------------------------------



Base de carga
PTA0010-CR

