


# Monitor Táctil 15" sin Bisel TCM010

El monitor 3nStar TCM010 es una solución económica de pantalla táctil sin bisel. Construida con base de metal el cual brinda firmeza y estabilidad, haciendo que el TCM010 sea el monitor ideal para aplicaciones comerciales tales como:

- Punto de Venta (POS)
- Restaurantes
- Aplicaciones de Hospitalidad

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel brinda un diseño moderno que puede resaltar cualquier ambiente. Puede ser instalados en un poste o pared y los controles han sido ubicados de difícil acceso al público.



## Características:

- Utiliza tecnología capacitiva lo que garantiza una prolongada vida útil, mejor calidad de imagen, sensibilidad al toque dando una mejor experiencia para el usuario
- "Bezel Free" pantalla sin bisel o marco, lo que permite su fácil integración en diversas soluciones, a la vez que le otorga mayor elegancia al monitor.
- La resolución HD 1024x768 y brillo de 400cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas
- Base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad
- Puede montarse en la pared o en un poste porque es compatible con el montaje VESA

Características físicas	
Color	Negro
Dimensiones	320mm (H) x 361mm (W) x 174mm(D)
Peso	4.6 kg
Monitor	
Tamaño de la Pantalla	15"
Resolución	1024 x 768
Tamaño Punto	0.297(H)×0.297(V) mm
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	700:1
Tiempo de Respuesta	6ms
Angulo de Visión	160°/140°
Colores	262K
Frecuencia Lineal	42.4KHZ-60.0KHZ
Frecuencia de Campo	60HZ-75HZ
Vida útil	100,000 horas
Pantalla Táctil	
Tipo	Capacitivo 10 puntos
Transmitancia	88%
Cantidad de "Toques"	10,000,000
Dureza de la superficie	Contacto o proximidad (<1mm)
Conectividad y Compatibilidad	
Monitor Interfaz	VGA (TCM010), VGA+HDMI (TCM010VH)
Pantalla Táctil Interfaz	USB 2.0
Compatibilidad	Windows, Linux
Características Eléctricas	
Entrada Alimentación del <b>Adaptador</b>	100-250V/50-60HZ
Salida de Corriente del <b>Adaptador</b>	DC 12V., 3A
Entrada de Alimentación del <b>Monitor</b>	DC 12V., 3A
Consumo Total	18W (Max)
EMI / Certificaciones	TUV, CE, VCCI, FCC
Ambientales	
Temperatura de operación	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad	20% a 80%
Empaque	
Dimensiones	46.5cm x 24cm x 41cm
Peso Bruto	7.0Kg
Opciones	
Accesorios	Lector de Banda magnética

