

Colector de Datos

NuStar 5sx

El colector de datos Nustar 5sx es una computadora de mano robusta con capacidades inalámbricas, sistema operativo Android 11, escaneo de código de barras 2D, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Es un dispositivo robusto probado para resistir caídas de hasta 1,8m sobre concreto, a prueba de polvo y sumergible en agua. Soporta temperaturas extremas y puede trabajar continuamente por más de 8 horas con la batería recargable removible.



Características:

- Sistema Operativo Android 11
- Pantalla Táctil de 5.5" legible bajo el sol de 720*1440 puntos
- Sellado IP65 y resiste caídas de hasta 1,8 metros sobre concreto
- Procesador Qualcomm de Ocho Núcleos 2,0GHz
- 3GB RAM y 32GB de Almacenamiento, ranura para tarjeta Mini SD de hasta 128GB
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth y GPS integrado
- Batería recargable y removible de 4300 mAh
- Puede operar por más de 8 horas sin necesidad de ser recargada la batería
- Escáner 2D Integrado
- Cámara posterior de 13MP con enfoque automático y flash

Físicas

Dimensiones 160mm * 76mm * 15.5 mm

Peso 287g.

Color Negro

Rendimiento

Sistema Operativo Android 11

CPU Qualcomm Ocho Núcleos 2,0GHz

Memoria RAM 3GB DDR3

Almacenamiento Nand Flash 32 GB

Ranura para Tarjeta SD/TF Micro SD/TF hasta 128 GB

Sensores Sensor de gravedad, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de acelerómetro, motor de vibración

Conectividad

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Doble Banda

2G GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz.

3G WCDMA: 850, 900, 1900, 2100 MHz.

4G LTE FDD: B2, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B28A, B28B
LTE TDD: B38

Ranura Sim Doble Sim

Bluetooth Bluetooth 5.1, BR+EDR+LE

GPS GPS/A-GPS, Glonass

Interfaces Puerto USB tipo C, puerto de audio 3.5mm

NFC ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2

Pantalla

Tipo LCD Color

Tamaño 5.5" TFT-LCD

Resolución 720*1440 Pixeles

IPS Incluido

Brillo 400 Nits

Táctil Panel multitáctil, puede usarse con guantes y dedos húmedos

Dispositivos de Entrada

Teclado 1 botón de encendido, 2 teclas de escaneo, 2 teclas de Volumen, 1 tecla PPT

Escáner 2D Imager

Cámara Posterior Posterior de 13MP con enfoque automático y flash

Condiciones Eléctricas y Batería

Adaptador Entrada AC 100-240V, 50-60HZ - Salida 5V 3A

Nustar 5sx Entrada 5V 3A

Batería lones de litio extraíble 4300mAh

Duración de la Batería Mas de 8 horas de Operación

Condiciones ambientales

Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Humedad	5% ~ 95% (sin condensación)
Sellado	IP65
Resistencia a Caídas	1.8m sobre concreto, 2.4m con el protector

Certificaciones y Garantía

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Garantía	1 año (Garantía extendida opcional)

Accesorios:



Cuna de carga individual
DC0509-CR



Cuna de carga de 4 ranuras
DC0509-MC



Protector de goma con correa de mano
DC0509-BS



Pistol Grip
DC0509-PG



Cargador de baterías Pistol Grip
DC0509-PG-CR

