


Micro Kiosco

K10-J6412

El Kiosco Serie K10 es un terminal basado en Windows/Linux con hardware especializado. Este dispositivo compacto, fácil de instalar y asequible capacita a los minoristas para integrar capacidades de autoservicio en toda su tienda.

Con un escaneo de código de barras, pulsación de un botón o interacción con el panel táctil, los clientes pueden realizar fácilmente tareas como verificar precios, gestionar inventario, revisar saldos de tarjetas de regalo, acceder a puntos de lealtad, localizar productos y solicitar asistencia.

El K10-J6412, tiene la capacidad de expansión de memoria RAM y almacenamiento SSD, garantizando escalabilidad para satisfacer las necesidades comerciales en evolución. Además, se conecta sin problemas a impresoras móviles para una funcionalidad mejorada.



Características

- Monitor de pantalla táctil de 10.1" capacitiva de 10 puntos
- Sistema Operativo Windows/Linux
- Escáner 1D / 2D integrado
- Lector NFC
- Wi-Fi Integrado
- Compatible con Montaje Vesa

Aplicaciones

- Verificador de precios
- Autoservicio
- Control de aeropuerto
- Control de acceso
- Control de tiempo y asistencia
- Control de producción

Características Físicas	
Construcción	Aleación de Aluminio
Color	Negro
Dimensiones	266mm x 228mm x 40mm
Peso	2 kg.
Desempeño	
CPU	Intel Celeron J6412 Quad Core 2.0GHz
Memoria	4 GB DDR4 (Max 16GB)
Almacenamiento	120 GB (Max 1TB)
Conectividad	
Wi-Fi	802.11b/g/n
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	2 USB 2.0, 2 USB 3.0
Salida de Video	1 HDMI 2.0
Salida Audio	Auricular de 3,5 mm, altavoz estéreo dual (5W)
Compatibilidad	
Sistema Operativo	Windows y Linux
Pantalla Táctil	
Tipo de pantalla táctil	10 puntos capacitivos
Transmitancia	>95%
Numero de toques	>100,000,000
Monitor	
Tipo	10,1" TFT LCD, LED Contraluz
Resolución	1280 * 800
Píxel	0,1692 (H) x 0,1692 (V)
Brillo (típico)	300 cd/m2
Contraste	4000:1(Típico) 3000:1(Min)
Numero de Colores	16,7M
Banda	60Hz
Vida Útil	>10,000 Horas
Dispositivos de entrada	
Escáner de código de barras	1D/2D 5mil, USB
Decodificación de Escáner	1D: EAN13, EAN8,UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,Code128, Code39,Code93,Codabar,Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, MSI Plessey, RSS-14, Limited RSS, extend RSS 2D: QR code,PDF417, DataMatrix(ECC200)
Cámara Frontal	2MP
Lector NFC	Baja frecuencia 125K, alta frecuencia NFC, 14443A, 13,56
Fuente de alimentación	
Consumo de energía	15W
Salida del adaptador	DC 12V/5A
Entrada del adaptador	AC 100-240V, 50-60HZ

Ambientales

Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C
Humedad de funcionamiento	5% a 90%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 60 °C
Humedad de almacenamiento	10% a 90%, sin condensación

Empaque

Contenido de la Caja	Micro Kiosco, Adaptador, Cable Adaptador
Tamaño de la caja	345mm x 125mm x 335mm
Peso bruto	2.12 Kg.

