

Impresora de Etiquetas de Transferencia Térmica de 4"

LTT334/LTT334W

La impresora de etiquetas LTT334 ofrece impresión profesional y se adapta a cualquier presupuesto. Es económica, fácil de usar, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones de etiquetado. La LTT334 está diseñada para brindar confiabilidad y longevidad, tiene una construcción enmarcada de doble pared y un cabezal de impresión totalmente metálico para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad de la impresora.

Puede imprimir etiquetas térmicas y de transferencia térmica, además incluye el software de impresión de etiquetas Bartender, lo que la hace una solución completa de impresión de etiquetas.



Características

- Impresión Térmica Directa y de Transferencia Térmica
- 5 IPS (127mm/s) Alta Velocidad de Impresión
- Emulación TSPL (EPL, ZPL, DPL)
- Soporta Cintas de hasta 300m (984ft)
- 8MB SDRAM, 8MB Flash
- Resolución 203 dpi
- Software Bartender de impresión de etiquetas

Características Físicas	
Construcción	Plástico de doble pared
Color	Negro
Dimensiones	282 mm (W) x 232 mm (D) x 171 mm (H)
Peso Neto	2.56kg
Impresión	
Método de impresión	Térmica Directo y Transferencia Térmica
Velocidad de impresión	127 mm (5")/Seg
Resolución	8 puntos/mm(203DPI)
Máximo Ancho de impresión	104 mm (4.1")
Máximo Largo de impresión	1778 mm (70")
Especificaciones de los suministros	
Tipo de etiquetas	Continuo, espacio, marca negra, pliegue en abanico y agujero perforado
Ancho del Rollo	25.4-115mm (1"-4.5")
Grueso de la etiqueta	0.06~0.254mm (2.36"~10mil")
Largo Máximo de la etiqueta	10~1,778mm(0.4"~70")
Diámetro Máximo Del Rollo Etiquetas	127 mm (5")
Núcleo del Rollo de etiquetas	25.4 ~ 76.2 mm (1 " ~ 3")
Cintas	
Núcleo	25.4 mm (1")
Ancho del Rollo	24.5mm-110mm (1"-4.3")
Máximo Diámetro	127mm (5")
Máximo Largo	300m (984ft)
Características de la impresora	
Sensor	Sensor reflectivo de marca negra, sensor de cubierta abierta, sensor de espacios entre etiquetas, Sensor de fin de cinta
Procesador	32-bit RISC
Memoria	Memoria Flash de 8MB, SDRAM de 8MB, lector de tarjetas SD para expansión de memoria Flash hasta 4 GB
Interface	LTT334: USB, Ethernet LTT334W: USB, Ethernet, Wi-Fi
Software	
Emulación	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Compatibilidad	Windows, Linux, Android, Mac OS
Impresión de código de barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
Impresión de código de barras 2D	MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code
Rotación de fuentes y código de barras	0°, 90°, 180°, 270°
Drivers	4BARCODE 4B-2054TB

Eléctricos	
Entrada de corriente	AC 110V/240V,50~60Hz (Adaptador)
Salida de corriente	DC 24V/2.5A
EMC	FCC, CE, CCC, CB
Ambientales	
Temperatura de operación	5 ~ 40° C (41~104° F)
Humedad de almacenamiento	-40° to 60° C (-40~140° F)
Humedad de operación	10 ~ 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10 ~ 90% sin condensación
Empaque	
Contenido de la caja	Software de impresión de etiquetas bajo Windows, CD con el manual del usuario, guía de inicio rápido, cable USB, cable de alimentación y adaptador de corriente
Dimensiones de la caja	270 mm (W) × 410 mm (D)× 225 mm (H)
Peso Bruto	3.95Kg
Garantía	1 Año



Incluye soporte para
etiqueta
(Accesorio)