


# Android 8"

## Terminal Móvil Punto de Venta

### PTA0130

El PTA0130 es un terminal de punto de venta (POS) compacto y flexible con Android 12, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y una cámara de 5 MP para leer códigos de barra.

Funciona de forma inalámbrica, incluye una impresora térmica de 58 mm y una pantalla de cliente de 3.2". Es ideal para pequeños negocios con espacio limitado, como tiendas pequeñas o camiones de comida.



#### Características

- Android 12
- Pantalla táctil LCD IPS de 8" 800 \* 1280 píxeles
- Cuatro núcleos a 2,0 GHz
- 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y ranura Mini SD hasta 128 GB.
- 4G, Wi-Fi, BT, NFC, GPS
- Pantalla de cliente de 3,2"
- Batería de litio recargable de 3000 mAh
- Impresora térmica de recibos de 58 mm
- Cámara de 5 MP con enfoque automático y decodificación de códigos de barras para escaneo rápido

Características Físicas	
Dimensiones	271 mm x 124 mm x 91 mm
Peso	770 gramos.
Color	Negro
Rendimiento	
Sistema operativo	Android 12
CPU	Qualcomm 2290 de cuatro núcleos
Memoria RAM	2 GB
Almacenamiento	16 GB
Ranura para tarjetas SD	Micro SD/TF de hasta 128 GB
Conectividad	
Wi-Fi	Doble banda 802.11 a/b/g/n
3G	WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
4G	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A LTE TDD: B38
Ranuras para SIM	Doble Sim (Nano)
BT	2.1 EDR, 3.0 HS, 4.2 LE, 5.0 LE
GPS	GPS, BeiDou, Glonass
Interfaces	1 Type-C (OTG), 4 USB, 1 RJ45 (Ethernet), 1 RJ11 (RS232), 1 RJ12 (puerto de cajón 12 V)
NFC	ISO14443 Tipo A/B, Mifare
Monitor	
Tipo	LCD Color
Tamaño	8"
Resolución	800*1280 píxeles
IPS	Sí
Brillo	350cd/m (TÍPICO)
Toque	Panel multitáctil capacitivo
Pantalla trasera del cliente	3.2" / Resolución 240 * 320 píxeles
Otros dispositivos de E/S	
Impresora	Ancho: 58mm Diámetro del rollo de papel: 50 mm Velocidad de impresión: 70 mm/s Vida útil de impresión ≥50KM"
Cámara	5MP con enfoque automático y decodificación de códigos de barras para escaneo rápido

Energía y batería	
Batería	Batería de litio recargable 7.6V 3000mAh
Duración	Admite la impresión de 600 recibos o 4 horas en standby
Adaptador Entrada de cargador	AC 100-240 V, 50-60 HZ
Salida del cargador del adaptador	9V. 2A.
Medioambiental	
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ~ 50 °C
Humedad	5% ~ 85% (sin condensación)
Durabilidad de caídas	los 1,5 m
Empaque	
En la caja	Adaptador de CA, cargador, manual de usuario, rollo de papel
Tamaño de la caja	307 mm x 156 mm x 124 mm
Peso bruto	1,8 kg.
Garantía	
Garantía	1 año (garantía extendida disponible)