


Terminal de Punto de Venta Android de 10"

PTA0140

El PTA0140 es un terminal de punto de venta (POS) versátil con conectividad inalámbrica, Android 13 y pantalla de cliente de 4". Incorpora una cámara de 5 MP para leer códigos de barras mediante un software decodificador, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, una impresora térmica de 80 mm y NFC, proporcionando un rendimiento óptimo para tareas exigentes.



Gracias a su diseño compacto y asequible, es ideal para negocios con espacio limitado, como tiendas pequeñas o camiones de comida. El PTA0140 acelera transacciones, optimiza el servicio al cliente y facilita la gestión de inventarios de manera eficiente.



Características

- Android 13
- Pantalla táctil LCD IPS de 10" 1280 * 800 píxeles
- Octa-Core 2.0GHz
- 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y ranura Mini SD de hasta 128 GB
- 4G, Wi-Fi, BT, NFC, GPS
- Pantalla de cliente de 4"
- Impresora térmica de recibos de 80mm
- Cámara de 5 MP con enfoque automático y software integrado de decodificación de códigos de barras para un escaneo rápido y preciso.

Características Físicas	
Dimensiones	309 mm x 199 mm x 108 mm
Peso	1857 g.
Color	Negro
Rendimiento	
Sistema operativo	Android 13
CPU	Qualcomm 6125 Octa Core
Memoria RAM	4 GB
Almacenamiento	64 GB
Ranura para tarjetas SD	Micro SD/TF de hasta 128 GB
Conectividad	
Wi-Fi	Doble banda 802.11 a/b/g/n
3G	WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
4G	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41
Ranuras SIM	Doble Sim (Nano)
BT	2.1 EDR, 3.0 HS, 4.2 LE, 5.0 LE
GPS	GPS, BeiDou, Glonass
Interfaces	1 tipo C (OTG), 4 USB, 1 RJ11 (RS232), 1 RJ45, 1 RJ12 (puerto de cajón 12V)
NFC	ISO14443 Tipo A/B, Mifare
Monitor	
Tipo	LCD Color
Tamaño	10"
Resolución	1280*800 píxeles
IPS	Sí
Brillo	350cd/m (TÍPICO)
Toque	Panel multitáctil capacitivo
Pantalla trasera del cliente	4" / Resolución: 480 * 800 píxeles
Otros dispositivos de E/S	
Impresora	Ancho del rollo de papel: 80 mm Diámetro Máximo del rollo: 80 mm Velocidad de impresión: 200mm/s Vida útil del cabezal de impresión ≥50KM
Cámara	5M Pixel, enfoque automático (decodificación de software de código de barras)

Energía	
Entrada del adaptador	AC 100-240 V, 50-60 HZ
Salida del adaptador	24V. 2.5A.
Medioambiental	
Temperatura de funcionamiento	-5 °C ~ 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ -60 °C
Humedad	5% ~ 85% (sin condensación)
Soporte a caídas	1 m
Empaque	
En la caja	Adaptador de corriente, manual de usuario, rollo de papel
Tamaño de la caja	321 mm x 357 mm x 155 mm
Peso bruto	3,3 kg.
Garantía	
Garantía	1 año (garantía extendida disponible)