

IMPRESORA DE ETIQUETAS

Térmica Directa 4"

Serie LDT060

La **LDT060 / LDT060B** es una impresora de etiquetas térmica directa compacta de 4", diseñada para oficinas en casa y pequeños negocios que requieren una impresión rápida y confiable para envíos y operaciones diarias. Con velocidades de impresión de hasta 152 mm/s (6 IPS) y una resolución de 203 DPI, ofrece resultados nítidos y consistentes ideales para e-commerce, preparación de pedidos y eficiencia en el espacio de trabajo.

Compatible con múltiples tipos de etiquetas –incluyendo continuo, gap, marca negra, fan-fold y etiquetas perforadas– la LDT060 ofrece un rendimiento versátil en un diseño compacto que ahorra espacio. Con conectividad USB y opción de Bluetooth en el modelo LDT060B, proporciona configuraciones flexibles para entornos modernos de hogar y oficina.



Características

- Velocidad de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo (152 mm/s)
- Diseño compacto con carga de medios sencilla
- 8MB de memoria flash y 8MB de RAM
- Impresión de alta calidad a 203 DPI
- Incluye software BarTender para diseño e impresión de etiquetas
- USB (LDT060); USB + Bluetooth (LDT060B)
- Compatible con emulación TSPL, EPL, ZPL y DPL



Diseño Compacto para Cualquier Espacio

Un diseño que ahorra espacio con carga de medios sencilla hace que la LDT060 sea ideal para entornos de retail, logística y oficinas.



Conectividad sin Complicaciones

La LDT060 está equipada con múltiples opciones de conectividad para adaptarse a las necesidades de tu negocio. Con USB o Bluetooth opcional, además de una entrada de energía confiable, la instalación es simple y eficiente. Diseñada para ofrecer flexibilidad, se integra fácilmente en entornos de hogar, oficina o pequeños negocios.



Alto Rendimiento y Compatibilidad Flexible

Ofrece una calidad de impresión nítida de 203 DPI a velocidades de hasta 6 IPS, compatible con emulación TSPL, EPL, ZPL y DPL para una integración sin complicaciones en los principales sistemas operativos.

Características Físicas	
Construcción	Plástico de doble pared
Color	Gris claro
Dimensión de la impresora	85 mm (An) x 185 mm (Pr) x 85 mm (Al)
Peso neto	0.7 kg
Impresión	
Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	152 mm/s (6 IPS)
Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)
Ancho máximo de impresión	108 mm (4.25")
Longitud máxima de impresión	1,778 mm (70")
Especificaciones de los suministros	
Tipo de etiquetas	Continuo, gap, marca negra, fan-fold y etiquetas con perforación
Ancho de etiqueta	26-118 mm (1.02"-4.6")
Espesor de la etiqueta	0.06-0.254 mm (2.36-10 mil)
Largo de la etiqueta	10-1,778 mm (0.4"-70")
Características de la impresora	
Sensor	Sensor de marca negra fijo, sensor de gap fijo, sensor de posición de etiqueta fijo
Procesador	CPU de 32 bits
Memoria	8 MB de memoria flash, 8 MB de RAM
Interfaz	USB (LDT060); USB + Bluetooth (LDT060B)
Software	
Emulación	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Compatibilidad	Windows, Linux, Android, macOS, iOS
Impresión con código de barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Code 11
Impresión 2D con código de barras	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Rotación de fuentes y códigos de barras	0°, 90°, 180°, 270°

Controladores	4BARCODE 4B-2064B
Eléctricos	
Entrada de la fuente de alimentación	AC 100V-240V, 1.5A, 50-60 Hz (Adaptador)
Salida de la fuente de alimentación	DC 24V/2.5A
EMC	FCC, CE, CB
Ambientales	
Temperatura de funcionamiento	5-40°C (41-104°F)
Temperatura de almacenamiento	-40-60°C (-40-140°F)
Humedad de almacenamiento	10-90% sin condensación
Humedad de funcionamiento	25-85% sin condensación
Empaque	
Contenido de la caja	Controlador de etiquetado para Windows, CD con manual de usuario, guía de inicio rápido, cable USB, cable de alimentación y adaptador de corriente externo
Dimensión de la caja	140 mm (An) × 230 mm (Pr) × 120 mm (Al)
Peso bruto	1.1 kg
Garantía	1 año (garantía extendida disponible)