

Escáner de códigos de barras para quioscos 2D con Autosense

SCK405

El **SCK405** es un módulo compacto de escaneo de códigos de barras 2D diseñado para una integración fluida en quioscos, terminales de autoservicio y aplicaciones de punto de venta embebidas. Su formato reducido lo hace ideal para instalaciones donde el espacio es limitado, a la vez que ofrece una lectura rápida y confiable de códigos de barras 1D y 2D.

Con soporte para códigos QR, Data Matrix, PDF417 y códigos de barras estándar para comercios, el SCK405 ofrece un rendimiento de escaneo flexible para una amplia gama de aplicaciones comerciales y automatizadas de captura de datos.



Características

- Lectura omnidireccional de prácticamente todos los códigos de barras lineales y los códigos de barras 2D más utilizados, incluyendo la mala calidad.
- Tecnología Autosense
- Velocidad de escaneo 60 fotogramas por segundo
- Dispositivos móviles leyendo: Escanea cupones, entradas móviles y carteras digitales desde las pantallas.
- Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS

Físicas

Construcción	Aleación de aluminio
Color	Negro
Dimensiones	19,2 mm (alto) x 43,4 mm (profundidad) x 45,7 mm (ancho)
Peso	Escáner: 52 g
Cable	Recta estándar de 1,8 m

Funciones

Velocidad de escaneo	60 fotogramas por segundo
Profundidad de campo	5cm - 50cm (13mil PCS90%)
Diseño antidetonación	Soporta caídas de 2,0 m (6 pies)
Vida de Button	2,5 millones de escaneos
Interfaz	USB y USB virtual Com
Compatibilidad	Windows, Linux, Android, Mac OS, iOS

Rendimiento

Sistema óptico	1280 x 800 píxeles
Resolución	≥3 millones
Fuente de luz Aim	Puntero LED rojo
Fuente de luz	Puntero LED blanco
Campo de visión	Rotación 360°, inclinación 65°, elevación 60°
Contraste de impresión	20% @ UPC/EAN 100%
Sensor fotográfico	CMOS
Indicador/Pantalla visual	Luz indicadora LED, altavoz
Capacidad de decodificación 1D	Codabar, Código 11, Código 39, Código 32, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 93, Código 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expandido
Capacidad de decodificación 2D	PDF417, Micro PDF417, Código QR, Micro QR, Data Matrix, Código Azteca

Características Eléctricas

Voltaje	5V DC +/- 10%
Consumo eléctrico	198mA máx
Corriente estática	<1uA

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (de -14 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	De 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad de almacenamiento	De 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación
Niveles de luz	100.000 lux máx.

Empaque

En la caja	Escáner y manual de usuario
Tamaño del cartón	160mm x 82mm x 51mm
Peso bruto (kg)	0,18Kg
Garantía	1 año